


INDUSTRY COLLECTION

BAFFLE


INDUSTRY COLLECTION | BAFFLE

FORMATI


Spessore 50 mm circa



(50 x 140 cm)



(70 x 100 cm)



(100 x 140 cm)

FINITURA



Grigio Antracite



REAZIONE AL FUOCO

Euroclasse B-s2,d0

EMISSIONI COMPOSTI ORGANICI VOLATILI

VOC A+

Indoor Air Comfort GOLD



REQUISITI CAM

Rispetta le prescrizioni definite dai CAM Edilizia per i materiali per l'isolamento acustico e termico relativamente alla richiesta di elevate prestazioni di assorbimento acustico, alla percentuale di riciclato e all'assenza di sostanze pericolose.



CERTIFICATO REMADE IN ITALY

Remade in Italy è una certificazione di prodotto sotto accreditamento ACCREDIA, che attesta il contenuto di riciclato nel prodotto. Questa certificazione è accettata in sede di gara e in fase di aggiudicazione, secondo quanto disposto dalla normativa sugli appalti pubblici e dai CAM.



100% RICICLABILE



ECO-FRIENDLY

PROTOCOLLI AMBIENTALI

Contribuisce a conseguire i crediti per le principali certificazioni ambientali di un edificio come ad esempio i protocolli LEED, BREEAM, WELL e ITACA.

FILIERA CORTA

Il ciclo di vita è interamente gestito in Italia, diminuendo così drasticamente l'impatto ambientale sul trasporto della materia prima, dei semilavorati e del prodotto finale.



MADE BY ITALIANS

MATERIALI HI-TECH

Le soluzioni di Industry Collection sono realizzate in ISOLFIBTEC®, una speciale fibra di poliestere completamente atossica e anallergica, ottenuta da PET riciclato. Si tratta di un materiale con un elevato coefficiente di fonoassorbimento, ecologico e di lunga durata.



Ogni mq di ISOLFIBTEC® è realizzato con il riciclo di 39 bottiglie in PET

MARCATURA CE


IsolSPACE Industry ha marcatura CE secondo la norma UNI EN 13964.



ASSORBIMENTO ACUSTICO

Assorbimento acustico misurato in camera riverberante (UNI EN ISO 354)

f [Hz]	Aobj [m ²]
Frequenza	Area di assorbimento equivalente
125	0,33
250	0,43
500	0,58
1000	0,73
2000	0,85
4000	1,00



Test eseguito con il pannello di dimensione 70x100cm.

DURABILITÀ



LEGGERO



MANEGGEVOLE



FACILE DA PULIRE*

*Per il mantenimento della pulizia dei pannelli si consiglia di utilizzare un'aspirapolvere a beccuccio liscio, senza spazzolare, o un panno in microfibra asciutto.

VOCE DI CAPITOLATO: ISOLSPACE INDUSTRY

Pannello fonoassorbente per applicazione a soffitto con modalità di posa a sospensione baffle, costituito da ISOLFIBTEC® (speciale fibra in tessile tecnico di poliestere), ingegnerizzato per ottenere il massimo potere fonoassorbente.

Spessore 50 mm circa. Caratterizzato da design superficiale Industry.

Applicabile a vista negli ambienti in sospensione a soffitto tramite apposito kit per pendinatura a baffle fornito già montato sul pannello.

Formati variabili (50x140cm, 70x100cm e 100x140cm). Disponibile nel colore grigio antracite.

Testato come in camera riverberante come Oggetto Discreto secondo la norma UNI EN ISO 354.

Assenza di sostanze organiche volatili e nocive certificate dal raggiungimento del massimo punteggio nel VOC (A+) e Indoor Air Comfort (GOLD). Prodotto conforme ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) con contenuto di riciclato certificato da ente terzo.

Certificazione di reazione al fuoco Euroclasse B-s2,d0.

AVVERTENZE

La presente scheda tecnica non costituisce specifica e, se composta da più pagine, accertarsi di aver consultato il documento completo. Le indicazioni riportate sono frutto della nostra migliore esperienza attuale ma rimangono pur sempre indicative. Sarà cura dell'utilizzatore stabilire se il prodotto è adatto all'impiego previsto, assumendosi ogni responsabilità derivante dall'uso del prodotto stesso.

Si segnala che i pannelli potranno avere lievi differenze di spessore e/o dimensioni dovute alla tipologia dei materiali utilizzati.